

ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ПРЯМОГО ПРИВОДА SUPERSNOW KX-600K

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Модель		KX-600K	
Холодопроизводительность при температуре окружающей среды +30°C	Привод от двигателя	Температура внутри фургона	Мощность, Вт
		0°C	5 820
		-20°C	3 150
Объем продуваемого воздуха		2 420 м³/ч	
Компрессор	Модель	QP 16	
	Объем	163 см³	
Конденсатор	Количество вентиляторов	2	
	Размеры	1 270 x 590 x 415 мм	
	Вес	42 кг	
Испаритель	Количество вентиляторов	3	
	Размеры	1 325 x 655 x 205 мм	
	Вес	33 кг	
Объем хладагента		R404a / 2,8 кг	
Оттайка		автоматическая с помощью горячего газа	
Рабочее напряжение		12V / 24V	
Внутренний объем фургона		25 м³ (-20°C) ~ 35 м³ (0°C)	

ОСОБЕННОСТИ:

1. Экологически чистый хладагент R404a.
2. Многофункциональная панель управления и контроллер.
3. Автоматическая система оттайки горячим газом.
4. Информативный набор данных и сигнализация возникшей ошибки.
5. Защита аварийных выключателей.
6. Опционально – функция Stand by.
7. Монтаж на передней стенке фургона.

Гарантия: 2 года

Производитель: Zhengzhou Kaixue Cold Chain Co., Ltd., Китай.